

1. Назначение пресса:

Пресс гидравлический «ПК-1306» предназначен для выравнивания верхних и нижних обечаек (уторов) стальных КЕГ с возможностью правки и вытяжки обечаек (уторов) в двух плоскостях.

Размер	DIN-КЕГ	EURO-КЕГ
50 л (13.21 гал.)	600 мм x 381 мм	532 мм x 408
30 л (7.93 гал.)	400 мм x 381 мм	365 мм x 408



Основные параметры КЕГ:

Стандарт DIN для КЕГ объёмом 30/50 литров	Стандарт EURO для КЕГ объёмом 30/50 литров
Материал: нержавеющая сталь	Материал: нержавеющая сталь
Толщина стенок: 1.5 мм	Толщина стенок: 1.5 мм
Толщина стенок верхнего утора: 1.7 мм	Толщина стенок верхнего утора: 1.7 мм
Толщина стенок нижнего утора: 2.0 мм	Толщина стенок нижнего утора: 2.0 мм
Диаметр внешний: 408, 381 мм	Диаметр внешний: 408, 381 мм
Высота: 365, 400 мм	Высота: 532, 600 мм

2. Технические характеристики пресса «ПК-1306»:

Управление:	Ручное
Мощность электродвигателя, кВт:	1,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	1550x670x1900
Масса (не более), кг:	200
Емкость масляного бака, л:	28

3. Комплектность поставки пресса «ПК-1306»:

№ п.п.	Наименование	Кол-во
1	Пресс гидравлический для рихтовки КЕГ «ПК-1306»	1
2	Комплект оснастки стандарта DIN для стальных КЕГ объёмом 30 и 50 литров	1
3	Комплект оснастки стандарта EURO для стальных КЕГ объёмом 30 и 50 литров	1
4	Паспорт и руководство по эксплуатации	1
5	Комплект съёмных транспортировочных колёс	1

4. Стоимость пресса «ПК-1306» на условиях поставки EXW («Франко завод» - терминология согласно ИНКОТЕРМС-2010) – р.п. Выездное (самовывоз): 296 000 руб. с НДС